



Series  
BT60/BT120/BT240



KLT Co., Ltd.  
Model: BT60 CMIIT ID: 2019DJ0846  
BT120 CMIIT ID: 2019DJ0847  
BT240 CMIIT ID: 2019DJ1090

# New Generation, Bluetooth-Enabled Automatic Lubricator.



# Pulsarlube **BT**

### 특징 & 장점

- 강화된 편리성**                      모바일 APP을 이용한 간편한 주유기 동작 제어 가능

---

- 뛰어난 편의성**                    근접거리 내 모든 주유기 작동 상태 모니터링 (실시간 페어링)  
설비 작동 중 모드 설정 변경 가능

---

- 통합 DB 관리**                      모바일 기기와 서버간의 DB 공유

---

- 안전성 확보**                        위험한 지역 또는 관리가 쉽지 않은 적용처의 원격모니터 관리

---

- 뛰어난 성능**
  - ▶ 높은 토출압력으로 인한 6미터 이내 원격 설치 가능
  - ▶ 다양한 용량과 유종 적용이 가능함
  - ▶ 생활 방진 방수 주유기 (IP65)

### 제품 적용처



- 유지 보수 접근성이 취약한 곳
- 다수의 베어링이 밀집된 공장 (제철, 제지, 식품, 시멘트 등)
- 윤활 관리가 용이 하지 않은 곳

### 제품 단면도



### 제품 사양

#### 그리스용량

60ml / 120ml / 240ml (용량지정식)

#### 구동 방식

DC 4.5V 배터리팩 (교환형)  
표준사양 : 알카라인 배터리  
선택사양 : 리튬 배터리

#### 작동 압력

보증 압력 : 30bar (435psi)  
최대 압력 : 60bar (870psi)

#### 사용 온도 범위

알카라인 배터리 : -5°C ~ 60°C  
리튬 배터리 : -20°C ~ 60°C

#### 사용 급유 주기

1 ~ 12개월

#### 원격 설치

최대 6m, Ø6 튜브 사용

#### 다중 급유

최대 3m, Ø6 튜브 사용 (최대 8Point)

#### 토출량

0.34ml/행정 (@ 20°C)

#### 인증 및 IP코드

CE / KC / FCC / RCM /  
NCC / SRRC / SIG / IP65

#### 감지 범위

설치 환경에 따라 5 ~ 20m

#### 블루투스

Bluetooth 4.1 (class 2)