

Series

M60/M125/M250/M500



CE IP54

Total Reliability - Advanced Diagnostics, Unrivaled Output Pressure, Wide Temp. Capability.



Pulsarlube **M**

특징 & 장점

비용 절감	그리스 파우치와 배터리 팩의 교체 사용으로 비용절감
원격 설치	높은 토출압력 (30bar) 으로 10미터 이내 원격 설치 가능
다중 급지	하나의 제품으로 최대 8개소까지 다중 급지 가능
간편한 버튼 조작	LCD 화면과 간편한 버튼조작으로 설정 완료
편리한 관리	투명 용기 디자인으로 그리스의 사용량 확인 가능
기타기능	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 설비환경에 맞는 용량, 급유주기 선택 가능 ▶ 잠금 기능 (Automatic Lock Out) 으로 모드 변경 방지 ▶ 협소한 설비공간에 설치가 용이함

제품 적용처



- 자동차, 제철, 원자력 시설 등에 적용가능
- 정수, 폐수처리 시설 등의 모터, 펌프
- 클린 룸, LM guide 등 정밀급유, 다중급유가 요구되는 곳
- 기타 (저온, 고온) 환경에 의해 수동급유가 어려운 곳에 원격으로 설치
- 공조기, 쿨링타워와 같이 운할 배관길이가 긴 곳

제품 단면도



제품 사양

그리스용량
60ml / 125ml / 250ml / 500ml
(파우치 교환형)

구동 방식
DC4.5V 배터리팩
표준배터리팩 : 알카라인 배터리
선택배터리팩 : 리튬 배터리

작동 압력
보증 압력 : 30bar (435psi)
최대 압력 : 60bar (870psi)

사용 온도 범위
표준 알카라인 배터리 : -15°C ~ 60°C
선택 사양 리튬 배터리 : -40°C ~ 60°C

사용 급유 주기
60ml : 1 ~ 12개월
125ml / 250ml : 1, 2, 3, 6, 12개월 & 15일 (H)
500ml : 1, 2, 4, 6, 12, 18, 24개월 & 15일 (H)

원격 설치
최대 10m, Ø6 튜브 사용

다중 급지
최대 6m, Ø6 튜브 사용 (최대 8Point)

토출량
0.34ml/행정 (@ 20°C)

인증 및 IP코드
CE / IP54