

系列

MS60/MS125 / MS 250/MS500



Precise, Reliable & Efficient
Machine Synchronized Lubrication System



Pulsarlube **MS**

特点及优势

简便性

- ▶ 操作者可与机械设施联动管理及维护产品
- ▶ 自动加注器可与一同安装的设备同步工作。
- ▶ 直接连接到电源 (交流110~480V) · 无需另外的配线。

省费用

- ▶ 可更换空油囊及电池盒
- ▶ 防止过度喷油 · 维持最佳运行状态

其它功能

- ▶ 根据多种工作环境 · 可任选不同大小与容量的型号
- ▶ 操作过程中可选其它模式
- ▶ 采用透明材料 · 便于目测检查油脂容量

产品安装/应用



- 发动机、泵等各种设备的主要配件上
- 休止机、使用前的设施

- 与智能型设施联动的设备 (电子、汽车厂等)
- 需避免过度加脂的设备 (例如 · 洁净室等的设施)

产品规格

润滑脂容量

60ml/125ml/250ml/500ml (更换型)

操作压力

保证压力 30kgf/cm²
最大压力 80kgf/cm²

操作温度

标准 (碱电池组) : -15°C~60°C
可选 (锂电池组) : -40°C~60°C

加脂周期

60ml : 1~12个月
125ml/250ml : 1, 2, 3, 6, 12个月, 15日(H)
500ml : 1, 2, 4, 6, 12, 18, 24个月, 15日(H)

电源

直流4.5V电池组 (更换型)
标准 (碱电池组)
可选 (锂电池组)
*交流: AC100 ~ 480V

远程距离

最大10m, Ø6的官为准
可远程安装 (但 · 需用已填入润滑脂的管)

多点加脂

最长6米 · (Ø6的管为准) · (最多8个点)



继电器规格

额定输入

交流100~480V
0.5W/50~60Hz

额定输出

信号 (Open collector Type)

电源供应识别灯

红色LED灯

继电器外壳规格

85 mm (D) x 49 mm (W) x 32 mm (H)

电源变换器电缆长度

输入: 1m, 输出: 4.5m

产品电缆长度

90mm