

Sorozat  
MS125 / MS 250



Még precízebb, még megbízhatóbb, még hatékonyabb. Géppel szinkronizált kenőrendszer.



Pulsarlube **MS**



### Jellemzők és előnyök

#### Könnyű karbantartás

- ▶ A Pulsarlube MS hatékonysága a géppel történő szinkronizációban (mint áramforrás) rejlik, ami megkönnyíti a karbantartást és maximalizálja a hatékonyságot
- ▶ Az előre beállított zsírmennyiség csak akkor kerül kiadagolásra, amikor az alkalmazás működik, ezzel elkerülve a túlkenést vagy pazarlást
- ▶ A Relay Box közvetlenül a tápkábelre csatlakozik. Egyéb elektromos kábelek nem szükségesek

#### Költséghímélő

- ▶ Jelentős megtakarítás a cserélhető zsírtartályokkal és akkumulátorral (Szerviz csomag)
- ▶ Tökéletes megoldás a gépek élettartamának meghosszabbítására, elkerülve a túl- vagy alulkenést, optimalizálva a gép hatékonyságát

#### Egyéb jellemzők

- ▶ Számos kiadagolási beállítás és változtatható zsírtartály, hogy megfeleljen az ipari alkalmazások széles területén
- ▶ Könnyen állítható adagolási időszakok működés közben is
- ▶ Átlátszó tartály a könnyű vizuális ellenőrzéshez



### Tipikus alkalmazások



- Motorok és pumpák
- Elektronikai és automotív ipar
- Tiszta üzemi körülmények között, ahol a túlszírás elkerülése kiemelkedően fontos
- Gépeken és gépsorokon, melyek sokáig állnak vagy szünetelnek



### Specifikációk

#### Zsírkapacitás

125ml / 250ml (cserélhető)

#### Tápegység

DC 4.5V elem csomag (cserélhető)  
Standard : alkáli elem  
Opcionális : Lítium elem  
\*névleges teljesítmény : AC100 ~ 480V

#### Működési hőmérséklet

30 ~ 60bar (435 ~ 870psi)

#### Nyomásteljesítmény

Standard alkáli elem :  
-15°C ~ 60°C (5°F ~ 140°F)  
Opcionális lítium elem :  
-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)

#### Kiadagolási periódusok

1, 2, 3, 6, 12 hónap & H (15 days)

#### Távolsági telepítés

Max. 10m (33ft) Ø6-es  
töltött tömlővel

#### Többpontos installáció

Max. 6m (20ft) Ø6-es tömlővel  
(8 kenési pontig)



### Névleges specifikáció

#### Bemeneti feszültség

AC 100 ~ 480V  
0.5W/50 ~ 60Hz

#### Kimeneti feszültség

Jel (nyitott kollektor típus)

#### Bekapcsolás (ON) jelzés

Piros LED

#### Tápegység (Relay Box) méretei

85mm (D) x 49mm (W) x 32mm (H)

#### Vezeték hossza

Bemenő : 1m (3.3ft) kimenő : 4.5m (15ft)

#### Vezeték hossza az MS kenőegységtől

90mm (3.5in)