

IP54

Sorozat **OL500**



Újratölthető és könnyen kezelhető
olajzóegység széles viszkozitási skálán.



Pulsarlube **OL500**



Jellemzők és előnyök

Kimagasló teljesítmény

- ▶ A mikroprocesszor által vezérelt függőleges olajellátású kenőegység lehetővé teszi a pontos adagolást (széles viszkozitási skálán)
- ▶ Nagyméretű (500ml) olajtartály

Költséghatékony

- ▶ Alacsonyabb karbantartási költségek, mint kézi kenésnél
- ▶ Újratölthető olajtartály

Többpontos kenés

Magas kimeneti nyomás (10bar) hosszú kenővezetékét enged meg és többpontos kenést

Felhasználóbarát programozás

Könnyű programozás a beépített LCD-vel és egyszerű nyomógombokkal

Könnyű karbantartás

Átlátszó tartály az olajsint ellenőrzéséhez

Egyéb jellemzők

- ▶ Számos kiadagolási beállítás és változtatható tartálméret, hogy minden ipari alkalmazásnak megfeleljen
- ▶ Automata zárolásmód a nem kívánt módosítások elkerülése érdekében
- ▶ Könnyű beépítés korlátozott környezetbe



Alkalmazási területek



– Csapágyak – Láncok – Kábel kötelek – Kábel pályák – Szivattyúk – Motorok – Liftek, stb



Részei



Specifikációk

Tartálméret

500ml (cserélhető)

Tápegység

DC 4.5V elem csomag (cserélhető)

Működési hőmérséklet

10bar (145psi) (viszkozitástól függ)

Nyomásteljesítmény

Standard alkáli elem :
-15°C ~ 60°C (5°F ~ 140°F)
Opcionális lítium elem :
-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)

Kiadagolási periódusok

1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 hónap & H (15 days)

Távoli telepítés

Max. 6m (20ft) Ø4-es csővel

Többpontos installáció

Max. 3m (10ft) Ø4-es csővel (4 Pontig)

Termékbizonylatok és IP kód

IP54

Olajviszkozitás

100 ~ 10,000 cSt@40°C

* Special instructions available
for 10 ~ 100 cSt@40°C