



**Ingenious Design for Easy Installation and Simple Operation**



Pulsarlube **S**

### 特点及优势

#### 设计

产品底座采用弹簧反加压方式，解决其它弹簧式加脂器出现的油分离现象

#### 确保稳定加脂

比其他一般弹簧式产品更佳稳定地保持润滑脂黏性，减少润滑脂硬化，预防异常喷脂现象

#### 省费用

可延长轴承生命并减少管理费用

#### 简便性

- ▶ 通过使用活塞夹紧装置可长时间保管并防止油脂溢出  
开启包装后即可安装使用 (可使用客户指定油脂)
- ▶ 使用控制旋钮, 易调整加脂容量
- ▶ 续加润滑脂后, 可再次使用

### 产品安装/应用



#### Pulsarlube S 产品适用于下述设施上

- 滚动轴承
- 防尘轴承
- 青铜, 含油轴承合金或开放式轴承
- 需轴承冲刷的地方

### 产品平面图



### 产品规格

**润滑脂容量**  
100ml (补充型)

**驱动方式**  
弹簧

**操作压力**  
N/A

**操作温度**  
-23°C ~ 121°C

**加脂周期**  
可调节1 ~ 5阶段

**远程安装**  
不可

**多点加脂**  
不可

