



Letisztult megjelenés. Könnyű  
installáció. Egyszerű működés.



Pulsarlube **S**



### Jellemzők és előnyök

#### Innovatív design

A felfelé mozgó dugattyú megakadályozza a zsír megkeményedését és kiküszöböli a hagyományos rugós olajzók problémáját

#### Precíz kiadagolást biztosít

Megbízhatóbb, mint a hagyományos rugós kenőegységek - megoldja a olaj szeparáció problémáját

#### Költséghatékony

Megakadályozza az üzemleállást és optimalizálja a munkaerő felhasználást a manuális kenés felváltásával

#### Felhasználóbarát kezelés

- ▶ A dugattyúbilincseknek köszönhetően csökkenti a tárolás miatti olaj szeparációt (előretöltve és rögtön a dobozból beépíthető)
- ▶ A szabályzógomb használatával a zsírkidagolás egyszerűen ellenőrizhető
- ▶ Újratölthető és újra használható



### Tipikus alkalmazások



#### A következő területeken ajánlott a Pulsarlube S sorozat

- Golyós és görgős csapágyak
- Védő csapágyak
- Bronz és nyitott csapágyak
- Bármilyen egyéb csapágykenésre



### Részei



### Specifikációk

#### Zsírkapacitás

100ml (újratölthető)

#### Tápegység

Spring

#### Működési hőmérséklet

N/A

#### Nyomásteljesítmény

-23°C ~ 121°C (-9°F ~ 250°F)

#### Kiadagolási periódusok

5 Dial Settings

#### Távoli telepítés

Nem lehetséges

#### Többpontos installáció

Nem lehetséges