

Bluetooth®

Series
BT60/BT120/BT240



022-190186



KLT Co., Ltd.
型号 (Model):
BT60 CMIIT ID: 2019DJ0846
BT120 CMIIT ID: 2019DJ0847
BT240 CMIIT ID: 2019DJ1090

IP65

Patent Nr: 10-2010757

新世代、Bluetooth対応の自動給油装置。



Pulsarlube **BT**

特徴と長所

高い利便性

パルスールブ用のモバイルアプリで自動給油装置を手軽に管理

使いやすさの向上

スマートフォンの近くで自動給油装置の管理が可能 (ペアリング)
自動給油装置の稼働時もモード設定の変更が可能

データベースの統合管理

モバイル機器とサーバー間のデータシェアが簡単

安全・安心できる作業環境

近くにあるモバイルアプリを通じて
危険でアクセスしづらい作業現場での自動給油装置の状態を遠隔監視

優れた機能

- ▶ 高い吐出圧力により最大6m (20ft) の遠隔設置が可能
- ▶ 各種グリースポーチ容量とグリースを用意
- ▶ IP等級：IP65

装着事例



- メンテナンスが容易ではないところ
- 複数のベアリングが近接しているところ (製紙、製鉄、セメント、食品)
- メンテナンスが不便で危険なところ

部品詳細



製品仕様

グリース容量

60ml / 120ml / 240ml (プリセット)

電源装置

DC 4.5V バッテリーパック (交換可能)
標準バッテリーパック：アルカリ電池
オプションバッテリーパック：
リチウム電池

使用圧力

30~60bar (435~870psi)

使用環境温度

標準アルカリ電池：-15°C~60°C
オプションリチウム電池：
-40°C~60°C

設定可能な使用期間

1~12ヶ月

遠隔装着

外径6mmのチューブを使用し、最長6m

マルチポイント給油

外径6mmのチューブを使用し、
最長3m (最大8口)

吐出量

0.34ml/ストローク (@ 20°C)

取得認証及びIPコード

CE / KC / FCC / SIG / NCC / RCM
SRRC / NBTC / ICASA / J-MIC / IP65

検出範囲

設置環境により5~20m

Bluetooth仕様

Bluetooth4.1 (クラス 2)