



装着が簡単で操作が容易な独創的な
デザイン。



Pulsarlube **S**

👉 特徴と長所

画期的なデザイン

従来のスプリング式給油装置では避けられなかったグリースの硬化をピストンを上向きに押し上げるデザインで防止

より信頼性の高い潤滑

油分離問題を解決したことにより、従来のスプリング式給油装置に比べ、より高い信頼性を確保

経費の削減

工場設備のダウンタイムを防止し、人手による潤滑作業の工数を削減

簡単な取扱い

- ▶ ピストンランプを使用することにより保管中の油分離を防止
(事前の充填が可能になり、箱から取り出し、そのまま装着が可能)
- ▶ 制御ノブにより簡単にグリースの吐出量の調整が可能
- ▶ 再充填、再使用が可能

🔧 装着事例



パルサルブSを下記の部分に使用すれば役立ちます

- ボールベアリング, ローラーベアリング
- シールドベアリング
- ブッシュ, オイルライト, オープンベアリング

⚙️ 部品詳細



⚠️ 製品仕様

グリース容量
100ml (再充填可能)

電源装置
スプリング式

使用圧力
適用できない

使用環境温度
-20°C~100°C

設定可能な使用期間
5段階のダイヤル設定方式

遠隔装着
不可

マルチポイント給油
不可